



Sto Pinturas Interiores Sanitarias

Todo para la pared perfecta

PINTURAS INTERIORES CLASE 1

StoColor Sil Premium

Área de aplicación:

Para interiores, sobre muros y cielos de sustrato mineral. Especial para áreas complejas: enfermerías, áreas quirúrgicas en hospitales, para reacondicionamiento en áreas interiores infectadas con moho, como pintura interior para áreas de procesamiento de alimentos tales como mataderos, lecherías, cervecerías, etc debido al efecto inhibidor del moho que posee.

Propiedades:

Inhibidor de moho, resistente a desinfectantes de superficies, no combustible dependiendo del sustrato, buen poder cubridor, sin conservantes, contenido orgánico <5 %, libre de solventes y plastificantes, baja emisión, sello de calidad TÜV, libre de sustancias que contribuyen al "polvo negro" en las paredes.

Certificación ecológica: cumple con los criterios más estrictos en términos de medio ambiente, salud y funcionalidad (natureplus®).

StoColor Opticryl Matt

Área de aplicación:

Para interiores, superficies de techos y paredes que retienen texturas y son resistentes al desgaste, especialmente para revestimientos de pared StoTap / StoTex.

Propiedades:

Buen poder cubridor, buena permeabilidad, alto grado de blancura, resistencia a desinfectantes de superficie de acuerdo con el informe de prueba, no combustible o de combustibilidad limitada, dependiendo del sustrato, sin disolventes ni plastificantes.

Baja emisión, sello de calidad TÜV, libre de sustancias que contribuyen a "polvo negro" en las paredes, no dañino para los alimentos, certificado por TÜV

PINTURAS INTERIORES CLASE 2

StoColor Sil In

Área de aplicación:

Para interiores, sobre muros y cielos de sustrato mineral, especialmente para áreas complejas, por ej. Guarderías, hospitales, áreas quirúrgicas, que necesiten una alta performance.

Remodelaciones de áreas interiores infectadas de moho, como recubrimiento preventivo para áreas de procesamiento de alimentos tales como mataderos, lecherías, cervecerías, etc. debido a su efecto inhibidor del moho.

Propiedades:

Inhibidor de moho, resistencia a desinfectantes de superficies de acuerdo con el informe de prueba, cumple con los requisitos de higiene de los productos alimenticios, no combustible.

Dependiendo de la acumulación, buen poder cubridor, contenido orgánico y sin conservantes <5%, sello de calidad TÜV sin disolventes ni plastificantes, de baja emisión, libre de sustancias que contribuyen al "polvo negro" en las paredes.

Certificación ecológica: cumple con los criterios más estrictos en términos de medio ambiente, salud y funcionalidad (natureplus®).

StoColor Sil Comfort

Área de aplicación:

Para interiores, pintura con aspecto mineral, aplicación directa sobre superficies lisas de paredes y techos (StoLevel In XXL, StoLevel In Fill, yeso blanco), adecuado para todos los apósitos finales, mallas de fibra de vidrio no tejidas, astillas de madera, papeles pintados, y viejas capas de pintura de carga en interiores.

Propiedades:

Extremadamente mate, sin imprimación sobre yeso blanco, inhibidor de moho, muy alta permeabilidad al vapor de agua, muy buena para reparaciones, contenido orgánico <5%. Sin disolventes ni plastificantes, baja emisión, resistencia a desinfectantes de superficies de acuerdo con el informe de prueba.

PINTURAS INTERIORES CLASE 3

StoColor In

Área de aplicación:

Para interiores, sobre superficies de paredes y techos.

Propiedades:

Alto grado de blancura, no combustible o de inflamabilidad limitada. Dependiendo de la acumulación, libre de solventes y plastificantes, baja emisión, sello TÜV, libre de sustancias que contribuyen a "negro polvo" en las paredes.

StoColor Basic

Área de aplicación:

Para interiores, sobre superficies de paredes y techos.

Propiedades:

Sello de calidad TÜV sin disolventes ni plastificantes, de baja emisión, libre de sustancias que contribuyen al "polvo negro" en las paredes.

PINTURAS INTERIORES FUNCIONALES

StoColor Pura Satin

Área de aplicación:

Para interiores, áreas sujetas a impactos mecánicos muy altos (por ejemplo, paredes con textura revestimiento, concreto) en superficies de paredes y techos, especialmente para cocinas, baños, áreas de laboratorio, hospitales, quirófanos, industria de procesamiento de alimentos.

Propiedades:

Resistente a agentes desinfectantes de superficies, ácidos débiles y lubricantes minerales.

De acuerdo con el informe de prueba, sin emisiones y sin nonilfenol, sello de calidad TÜV, libre de sustancias que contribuyen a "Polvo negro" en las paredes.

StoColor Climasan

Área de aplicación:

Para interiores, en superficies de paredes y techos con una fuente de luz natural o artificial suficiente. Adecuado para habitaciones con un alto nivel de olor y para habitaciones contaminadas.

Propiedades:

Descompone la sustancia orgánica nociva y los olores, eficaz, ligero, muy buen poder cubridor, resistente a desinfectantes de superficies y solventes. Sello de calidad TÜV, sin plastificantes, de bajas emisiones. Libre de sustancias que contribuyen al "polvo negro" en las paredes.

Sto Pinturas Interiores Sanitarias

Somos especialistas

Sto Chile incorpora al mercado local una amplia gama de pinturas interiores que tienen como finalidad aportar y contribuir a los altos requerimientos técnicos en proyectos de tipo hospitalarios, industrias de alimento, casinos, salas de clases, etc. De esta manera, buscamos otorgar soluciones para los proyectos que necesiten tener una asepsia alta y que requieran de la más alta tecnología en función de proteger los muros y cielos de los agentes y partículas contaminantes.

Presentación de las Pinturas Interiores											
	Resistencia al Frote (de acuerdo con EN 13300)	Poder cubridor (de acuerdo con EN 13300)	Nivel de brillo (de acuerdo con EN 13300)	Variedad de colores	Sellos de aprobación	Luminocidad	Superficie resistente a agentes desinfectantes	Adecuado para industria alimentaria	Inhibidor de moho	Descompone los olores contaminantes	Protección contra electrosmog
Pinturas Interiores, resistencia al frote clase 1											
StoColor Sil Premium	1	1	Mate	●			●	●	● ●		
StoColor Opticryl Matt	1	2	Mate	● ●			● ●	● ●			
Pinturas Interiores, resistencia al frote clase 2											
StoColor Sil In	2	1	Mate	●			● ●	● ●	● ●		
StoColor Sil Comfort	2	2	Mate	●		● ●			●		
Pinturas Interiores, resistencia al frote clase 3											
StoColor In	3	2	Mate	● ●							
StoColor Basic	3	2	Mate	●							
Pinturas Interiores Funcionales											
StoColor Puran Satin	1	2	Brillo medio	● ●			● ●	● ●			
StoColor Climasan	2	1	Mate	●			●			● ●	

● ● Excelente ● Bueno

Resistencia al frote	
Clase 1	< 5 µm a 200 impactos
Clase 2	≥ 5 µm y < 20 µm en caso de 200 impactos ("resistente a la abrasión" de acuerdo con la antigua DIN 53778)
Clase 3	≥ 20 µm y < 70 µm en caso de 200 impactos ("resistente al lavado" de acuerdo con la antigua DIN 53778)
Clase 4	< 70 µm a 40 impactos
Clase 5	≥ 70 µm a 40 impactos

Poder cubridor		
Clase 1	≥ 99.5	Clasificación de acuerdo con el consumo y rendimiento en m ² /l
Clase 2	≥ 98 y < 99.5	
Clase 3	≥ 95 y < 98	
Clase 4	< 95	

Sto Corp.

3800 Camp Creek Parkway SW
Edificio 1400, Suite 120
Atlanta, Georgia 30331
Teléfono 1-800-221-2397
Fax 1(404) 346-3119
marketingsupport@stocorp.com
www.stocorp.com

Sto Chile

Avda. José Miguel Infante 8456
Parque Industrial El Montijo
Renca, Santiago - Chile
Teléfono + (56-2) 2 3862569

Camino Los Carros 1955
Concepción, Chile
Teléfono +(56-41) 2 390276

Dagoberto Godoy N° 90 - Local 7 Padre Las Casas
Work Center Santa Ana
Temuco, Chile
Teléfono + (56-45) 2 591591

contacto@stochile.com
www.stochile.com

Sto Colombia

Calle 79 no. 68H-17 Bogotá
Teléfono +(57-1) 745 1280
Fax + (57) 467 4262
info@stocolombia.com
www.stocolombia.com

Sto Brasil

Rua Flor de Noiva, 886
Quinta da Boa Vista
Itaquaquecetuba, SP
Cep: 08597-630
Teléfono: 11 2145 0011
Fax: 11 2145 2541
www.stobrasil.com.br